

Moduły fotowoltaiczne należy traktować jak produkt szklany. Nie wolno po nich chodzić, ani kłaść na nich przedmiotów.

Mycie modułów tylko zwykłą wodą w temperaturze 5-30stC, tylko przy wyłączonej instalacji PV. Do usunięcia trudno zmywalnych plam (np. ptasie odchody) zalecamy płyn do mycia modułów PV MLECO Clean.

<https://sklep.mlsystem.pl/ml-eco-clean,3,228,227>

Nie wolno stosować środków żrących i detergentów do mycia modułów PV.

Nie wolno stosować środków żrących i innych substancji do topienia lodu i śniegu na modułach PV.

Nie wolno zeskrobywać mechanicznie lodu na modułach PV.

Nie wolno topić śniegu i lodu dmuchawami gorącego powietrza, gdyż może dojść do szoku termicznego ogniw i szkła.

Śnieg można odgarnąć łopatą plastikową, a pozostałości śniegu omieść miotłą.

Pozdrawiam / Best regards / Mit freundlichen Grüßen



Marcin Pyzik

Inżynier Automatyki

mobile: +48 517 425 361

e-mail: marcin.pyzik@mlsystem.pl

-

ML SYSTEM S.A.

36-062 Zaczernie 190 G, tel. +48 17 778 82 66, fax +48 17 853 58 77

NIP: 517-02-04-997 Regon: 180206288

KRS: 0000565236 Kapitał zakładowy 6 379 999 zł

— SMART FUTURE —



Pamiętaj o środowisku zanim wydrukujesz tę wiadomość. / Please consider the environment before printing this e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdują Państwo w naszej [Polityce Prywatności](#), kontaktując się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail: biuro@mlsystem.pl